



RELIEF
– alt i orden

WHITEBOARD-RENS

SIKRER EN REN SKRIVEOVERFLADE

PRODUKTTYPE

Rensemiddel til glatte laminatoverflader som f.eks. white-board tavler. Kan også anvendes til Edb-skærme og lign. Må anvendes på alle overflader, der tåler sprit.

ANVENDELSE:

Relief Whiteboard Rens sprayes på den overflade, der skal rengøres, hvorefter der tørre efter med en ren blød klud eller svamp. Fjerner effektivt alle former for snavs. Efterlader en ren overflade. Virker antistatisk.

INDHOLDSDEKLARATION

Alkohol, tensider, ammoniak og vand.

DOSERING

Anvendes koncentreret.

EMBALLAGE

16 x 500 ml. polyethylenflasker m/spray

LAGRING/ HOLDBARHED

Opbevares køligt, men frostfrit. Opbevares i original tillukket emballage. Opbevares utilgængeligt for børn.



LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. Identifikation af stoffet/ præparatet og selskabet/virksomheden

Produkt: **WHITE BOARD RENSER**
Anvendelse: Til aftørring af f.eks. white-board
tavler.

PR-nr: -553204

in/out a/s
Lundagervej 21
8722 Hedensted
tlf. 7675 2000

Udarbejdet: 2008-02-15
Erstatter: 2004-06-01

2. Fareidentifikation

Der er ikke kendskab til fysiske, kemiske, miljø- eller sundhedsmæssige risici ved korrekt anvendelse af produktet. Vedr. miljø se pkt. 12

3. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Klassificeringspligtige indholdsstoffer	CAS-nr	Einecs-nr	Konc. i %	Mærkning
Ethanol	64-17-5		5 - 15%	F 11
2-propanol	67-63-0		0 - 5%	F,Xi:11,36,67

Indeholder desuden:

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Øjenkontakt Skyl straks med vand i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge
Hudkontakt Skyl med rigeligt vand. Ved fortsat ubehag- søg læge
Indånding Der kræves ikke specielle førstehjælpsforanstaltninger
Indtagelse Skyl med rigeligt vand. Søg læge

5. Brandbekæmpelse

Fjern om muligt produktet. Brand kan slukkes med vandtåge, skum eller kuldioxid.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild opsamles . Bortskaffes iht. lokale bestemmelser. Der spules efter med vand.

7. Håndtering og opbevaring

Udvis almindelig forsigtighed ved omgang med kemikalier. Opbevares i tillukket original emballage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Det anbefales at bære handsker under arbejdet. Smør huden jævnligt med plejende creme, så den ikke tørrer ud.

Stoffer med særlige kontrolparametre:	Grænseværdi:	Reference:
Ethanol	1000 ppm	AT's grænseværdiliste
2-propanol	200 ppm (hud)	AT's grænseværdiliste

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Klar farveløs væske
pH (konc): -
Massefylde: ca. 0,990
Flammepunkt: > 55 C

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale forhold. Bør ikke udsættes for ekstreme temperaturer.

11. Toksikologiske oplysninger

Øjenkontakt: Kan virke irriterende
Hudkontakt: Kan virke let irriterende
Indånding: Kan virke irriterende
Indtagelse: Kan virke lokalirriterende på mund, svælg og mave

12. Miljøoplysninger

Indgående tensider er let nedbrydelige

13. Bortskaffelse

Bortskaffes som husholdningsaffald.

Kemikalieaffaldskort: 01.11 **Kemikalieaffaldsgruppe:** H

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af regulativet vedr. farlig gods iht. ADR/ RID

15. Oplysning om regulering

Er ikke mærkningspligtigt

Uddannelseskrav: Ingen særlige, dog bør brugeren have kendskab til denne leverandørbrugsanvisning.

Anvendelsesbegrænsninger: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 med efterfølgende ændringer om unges arbejde.

16. Andre oplysninger

Ved uheld kontakt læge/skadestue – medbring etiket eller datablad. I tilfælde af indtagelse af produkt eller forgiftning kontaktes Giftlinien, tlf.: **82 12 12 12**.

R-sætninger anvendt i pkt.3: R11: Meget brandfarlig; X36: Irriterer øjnene; R 67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Angivelserne i denne brugsanvisning er baseret på vor nuværende viden.