



HP Designjet T1200 printer serien

Opnå den dobbelte produktivitet med to
printere i én¹ for mellemstore
CAD/GIS-arbejdsgrupper.



Udret mere på kortere tid med hurtig konfiguration, løbende print og netværksdeling.

- Nem håndtering af stramme deadlines: print 2 A1-sized print pr minut med printindstillingen Economode
- Spar tid og papir med 2 online-ruller og intelligent skift, som muliggør uovervåget print
- Print løbende med driftsikre HP 300-ml mat sort blækpatroner, en praktisk toprulle med frontindføring og registrering af medielængden
- Print batchfiler² uden at åbne nogen programmer takket være det gratis værktøj HP Instant Printing Utility og den indbyggede webserver
- Nem deling med et indbygget netværkskort

Gør indtryk med tydelige, præcise tegninger og farverige præsentationer.

- Kom op på et nyt niveau for nøjagtighed og professionalisme: få fine streger, righoldig sort, ægte neutral grå og et stort udvalg af livagtige farver med HP Vivera blæk og 6-blæk printsystemet
- Opnå præcise detaljer med en mindste stregbredde på 0,02 mm³ og yderst nøjagtige tegninger med en stregnøjagtighed på 0,1 %
- Skab fremragende print med nye, forbedrede HP kontraktpapirer og HP genbrugskontraktpapirer (100 % genbrugsbasispapir)
- Optimer blueprints med den nye printtilstand til generisk naturligt kalkerpapir

Print problemfrit med denne driftsikre og sikre løsning.

- Hurtig og nøjagtig behandling af komplekse med 32 GB hukommelse
- Frigør dit netværk og din arbejdsstation med driftsikker databehandlingsarkitektur indbygget i printeren
- Del denne HP Designjet mellem godkendte arbejdsgrupper ved hjælp af det indbyggede Gigabit Ethernet-netværk og Jetdirect-understøttelse af sikker IPsec og IPv6
- Sikker disksletning og den eksterne harddisk (tilbehør)⁴ giver endnu mere sikkerhed
- Udret mere med understøttelse af PostScript, og få større operativsystemunderstøttelse med original HP-GL/2 og RTL



¹ Med to ruller i én enhed opnår du den dobbelte produktivitet med en enkelt printer

² HP-GL/2, DWF, PDF, JPEG, TIFF og MS Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint)

³ HP-GL/2-adresserbar

⁴ Den eksterne harddisk på 160 GB er ekstraudstyr; skal købes separat; dette tilbehør er beregnet til at erstatte printerens interne harddisk som stedet til opbevaring af personlige data, og det kan fjernes fra printeren og opbevares et sikkert sted

HP Designjet T1200 printer serien

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Printhastighed	
Siregtningshastighed	Hurtig: 28 sek./side, 103 print pr. time
Udskrivning	
Udskriftsopløsning	Op til 2400 x 1200 optimeret dpi
Margener (top x bund x venstre x højre)	Valse: 5 mm (top), 5 mm (højre), 5 mm (venstre), 5 mm (bund). Ark: 5 mm (top), 5 mm (højre), 5 mm (venstre), 16,75 mm (bund).
Teknologi	HP termisk inkjet
Blæktyper	Farvestofbaseret (C, M, Y, G, PK), pigmentbaseret (MK)
Blækfarver	6 (cyan, grå, magenta, matsort, fotosort, gul)
Blækdråbe	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Linjefølgelighed	+/- 0,1 % (+/- 0,1 % af den angivne vektorlængde eller +/- 0,1 – den største værdi er gældende – ved 23° C, 50-60 % relativ luftfugtighed, på printmateriale i tilstanden Bedst eller Normal med HP Mat film)
Mindste linjebredde	0,02 mm (HP-GL/2-adresserbar)
Garanteret minimumstregbredde	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksimal udskriftslængde	91 m (afhænger af OS og applikation)
Billedkvalitet	
Maksimal optisk densitet	Maksimal sort optisk tæthed på 2,15 (6 L *min)
Papir	
Håndtering	Arkinføring, to automatisk rulleføringer, automatisk rulleskift, automatisk afskæring
Typer	Kontraktpapir og bestrøget papir, teknisk papir, film, fotopapir, baggrundsbelyst, selvkøbende
Vægt	60 til 328 g/m ²
Størrelse	210 x 279 til 1118 x 1676 mm
Tykkelse	Op til 0,8 mm
RAM	
Standard	32 GB dedikeret hukommelse til filbehandling (384 MB RAM)
Harddisk	Standard, 160 GB.
Tilslutning	
Interfaces (standard)	1 Hi-Speed USB 2.0-enhedsport, 1 Hi-Speed USB 2.0-værtsport, 1 EIO-port, 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T)
Interfaces (valgfrit)	Interne HP Jetdirect printservere
Printersprog (standard)	T1200 PS 1118 mm: Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T1200 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;
Inkluderede drivere	HP-GL/2, HP-RTL, Postscript-drivere til Windows® (optimeret til AutoCAD 2000 og nyere); HP PCL 3 GUI, PostScript-drivere til Mac OS X og Linux; understøtter Citrix XenApp- og Citrix XenServer-miljøer. Postscript- og Linux-drivere understøttes kun via CK834A.
Anbefalede systemkrav	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 eller Intel® Core-processor; 1 GB RAM; 2 GB ledig plads på harddisken
Windows	Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller nyere): Intel® Pentium® eller AMD K6®/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB ledig plads på harddisken; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM, 2 GB ledig plads på harddisken
Mål (b x d x h)	
Printer	1770 x 722 x 1050 mm
Forsendelse	1930 x 766 x 778 mm
Vægt	
Printer	86 kg
Forsendelse	115 kg
Kassens indhold	
CK834A	Printer, printhead (3 x 2 farver hver), startpatroner, 1118 mm stativ, 1118 mm spindel, lynreferencevejledning, opsætningsplakat, plakat for Serif PosterDesigner Pro for HP, startsoftware, lysnetledning
CH538A	Printer, printhead (3 x 2 farver hver), startpatroner, 1118 mm stativ, 1118 mm spindel, lynreferencevejledning, opsætningsplakat, plakat for Serif PosterDesigner Pro for HP, startsoftware, lysnetledning
Miljøkrav	
Drifttemperatur	5 til 40° C
Anbefalet drifttemperatur	15 til 35° C (afhængig af papirtypen)
Opbevaringstemperatur	-25 til 55° C
Anbefalet luftfugtighed ved drift	20 til 80% relativ luftfugtighed (afhængig af papirtypen)
Luftfugtighed ved opbevaring	0% til 95% relativ luftfugtighed
Akustik	
Lydtryk	46 dB(A), 26 dB(A) (standby)
Lydeffekt	6,2 B(A), 4,4 B(A) (standby)
Strømforsyning	
Maksimum	Maks. 120 watt (aktiv), maks. 27 watt (standby), < 7 watt / < 25 watt med integreret DFE (energisparsstatus), 0,1 watt (slukket)
Strømforsyningskrav	Indgangsspænding (automatisk indstilling) 100 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), maks. 2 A
Certificering	
Sikkerhed	EU (overholder LVD og EN 60950-1), Rusland (GOST)
Elektromagnetisk	Overholder Klasse B-krav (EMC-direktivet)
Miljømæssigt	Energy Star, WEEE, EU RoHS, REACH, EUP, FEMP
ENERGY STAR	Ja
Garanti	
	Standardgaranti: to års support hos kunden næste arbejdsdag. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkra.

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Produkt	
CK834A	HP Designjet T1200 1118 mm PostScript-printer
CH538A	HP Designjet T1200 1118 mm printer
Tilbehør	
Q6709A	HP Designjet 44-tommers valseføringsspindel
CN501A	Eksterne harddiske til HP Designjet
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN088A	Serif PosterDesigner-software Pro til HP Designjet-printere
CN454A	SCP reprocontrol til HP (1 printer)
CN455A	SCP reprocontrol til HP (2 printere)
Blækforsyninger	
C9397A	HP 72 fotopatron 69 ml sort
C9398A	HP 72 blækpatron 69 ml cyan
C9399A	HP 72 blækpatron 69 ml magenta
C9400A	HP 72 blækpatron 69 ml gul
C9401A	HP 72 69 ml Grey Ink Cartridge
C9403A	HP 72 blækpatron 130 ml sort mat
C9370A	HP 72 fotopatron 130 ml sort
C9371A	HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge
C9372A	HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge
C9373A	HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge
C9374A	HP 72 130 ml Grey Ink Cartridge
CH575A	HP 726 300-ml mat sort blækpatron
C9380A	HP 72 printhead grå og fotosort
C9383A	HP 72 Magenta og Cyan Printhead
C9384A	HP 72 Matte Black og Yellow Printhead
Medier	
Q6628A	HP ekstra kraftigt mat papir, mat, 106,68 cm x 30,5 m
C6030C	HP Heavyweight Coated Paper-914 mm x 30,5 m
C6020B	HP Bestrøget papir, 914 mm x 45,7 m
C6036A	HP Inkjet-papir skinnende hvidt 914 mm x 45,7 m
Q1397A	HP universalkbankpostpapir, 914 mm x 45,7 m
CG891A	HP Recycled Bond Paper-1067 mm x 45,7 m
C3868A	HP Natural-kalkerpapir, 914 mm x 45,7 m
C3875A	HP gennemsigtig film, 91,44 cm mm x 22,9 m
Q1421A	HP universelt fotopapir, halvblankt, 91,44 cm x 30,5 m
Q1427A	HP Universalafotopapir, ekstra blankt, 914 mm x 30,5 m

Service & support

- US235E** HP Care Pack, 5 år næste arbejdsdag hos kunden
- US236E** HP Care Pack, 4 år næste arbejdsdag hos kunden
- US237E** HP Care Pack, 3 år næste arbejdsdag hos kunden
- US230E** HP Care Pack, 3 års samme arbejdsdag hos kunden 13x5 med 4 timers tilkaldetid
- US231PE** HP Care Pack, 1 års ekstra service næste arbejdsdag hos kunden
- US225PE** HP Care Pack, 1 års ekstra service samme arbejdsdag hos kunden 13x5 med 4 timers tilkaldetid.

Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibeslæmninger, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

4AA2-8299DAE Udgivet i EMEA Oktober 2009

