



# HP Designjet T1200 HD multifunktionsprinter serien

Gør og tilbyd mere — bearbejd, print, scan og kopier



## Du får det hele i én komplet og integreret løsning.

- Arbejd med dokumenter i stort format fra scanning til print og arkivering med denne pålidelige MFP.
- Den er nem og intuitiv at betjene med full-station 38,1 cm (15") berøringsskærm, som også har et virtuelt tastatur.
- Scan, kopier og print med større kontrol og sikkerhed.
- Du kan hurtigt tilpasse dig kundeændringer med integrerede funktioner som eksempel i realtid samt retoucheringssoftware.
- Spar værdifuld plads med denne integrerede løsning, hvor du får det hele i én enhed.

## Gør mere med én enhed, og se produktiviteten stige markant.

- Spar tid og papir med 2 online ruller og smart skift, så du kan køre CAD- og GIS-projekter samtidig.
- Med denne HP MFP, der hurtigt scanner, kopierer og printer dine projekter, er du klar med det samme.
- Batchscanning og -print er nemt og hurtigt med den gratis HP Instant Printing-funktion samt sorteringsfunktionerne.
- Få færre afbrydelser med 300-ml HP 726 Matte Black Ink Cartridge, pålidelige HP-medier og integreret PS.

## Du får topkvalitet over hele linjen med alle former for originaler.

- Få stregetegninger, kort og plakater i bedre kvalitet med 4-kamera CCD-scanningsteknologi med 600 dpi.
- Oplev ekstra fleksibilitet, når du scanner og printer AEC-, CAD- og GIS-dokumenter.
- Fremstil fine streger, skarp tekst og levende farver med HP Vivera-blæk, herunder 2 sorte og en grå blækfarve.
- Brug HP hverdagspapir med ColorPRO-teknologi og HP-genbrugspapir til det daglige print.

## ECO HIGHLIGHTS

- Spar papir med konfiguration med 2 ruller, printbilled-nesting, registrering af blankt printområde.
- Mindre blækspild takket være de effektive installations- og vedligeholdelsesrutiner.
- Nem og gratis returnering af patroner og printhoveder til genbrug<sup>1</sup>
- Understøtter 100% genbrugspapir fra HP

ENERGY STAR®-mærket

<sup>1</sup> I mere end 45 lande over hele verden. Se [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) for yderligere oplysninger.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)





# HP Designjet T1200 HD multifunktionsprinter serien

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Print                                   |  |
|---|--|
| Streglegninger                          | Hurtig: 28 sek./side, 103 print pr. time   |
| Udskriftsopløsning                      | Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra 1200 x 1200 input dpi med maksimal detaljerigdom  |
| Margener (top x bund x venstre x højre) | Valse: 5 x 5 x 5 x 5 mm (til kant på fotopapir)<br>Ark: 5 x 16,75 x 5 x 5 mm   |
| Teknologi                               | HP termisk inkjet  |
| Blæktyper                               | Farvestofbaseret (C, M, Y, G, PK), pigmentbaseret (MK)   |
| Blækfarver                              | 6 (cyan, grå, magenta, matsort, fotosort, gul)   |
| Blækdrops                               | 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)   |
| Linjenøjagtighed                        | +/- 0.1%   |
| Mindste linjebredde                     | 0,02 mm (HP-GL/2-adresserbar)  |
| Garanteret minimumstregbredde           | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))  |
| Maksimal udskriftslængde                | 91 m (programafhængigt)  |
| Scan                                    |  |
| Scanningshastighed                      | Farve (200 dpi/400 dpi Turbo): op til 5,1 cm/sek, Sort/hvid (200 dpi/400 dpi Turbo): op til 15,2 cm/sek.   |
| Scanningsopløsning                      | Op til 9600 dpi med variabel indstilling af opløsning fra 50 dpi i trin à 1 dpi  |
| Kopieringsopløsning                     | Op til 9600 dpi  |
| Maksimal scanningsbredde                | 1067 mm bredde   |
| Maksimal scanningsstykkelse             | 15,2 mm  |
| Kopier                                  |  |
| Reducering/forstørrelse                 | 1 til 10.000%  |
| Maksimalt antal kopier                  | Op til 1.000 kopier  |
| Kopieringsindstillinger                 | Originaltype; billedbeskærings- og justeringseksempel; lysstyrke; mætning og RGB-kontrol; skarpere/slør; spejlkopi; forstørre/formindske; paneling; tiling, nesting, kontering; batch  |
| Billedkvalitet                          |  |
| Maksimal optisk densitet                | Maksimal sort optisk tæthed på 2,15 (6 L*min)  |
| Papir                                   |  |
| Håndtering                              | Printer: Arkindføring, to automatiske rullefremføringer, automatisk rullekift, automatisk afskæring; Scanner: Lige scannerpapirgang til ark- og kartonoriginaler.  |
| Typer                                   | Printer: bankpost og coated papir (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte, coloured), teknisk papir (natural tracing, translucent bond, vellum), film (clear, matte, polyester), fotopapir (satin, gloss, semi-gloss, matte, high-gloss), bagbelyst, selvklæbende (two-view cling, indoor paper, polypropylene, vinyl), scanner: Ikke-slibende papir, pergament, mylar, sepia, blåttryk, plastfilm, plastlaminat, skumplade, karton (ikke krydsfiner, stenplader, metalplader eller slibende, tilsudsede, ru, skarpkantede, metalombukkede eller brændte flader og ej heller transparenter). |
| Vægt                                    | 60 til 328 g/m <sup>2</sup>  |
| Størrelse                               | 210 x 279 til 1118 x 1676 mm   |
| Tykkelse                                | Op til 0,8 mm  |
| RAM                                     |  |
| Standard                                | Printer: 32 GB (dedikeret hukommelse til filbehandling); scanner: 1 GB   |
| Harddisk                                | Printer: Standard, 160 GB. Scanner: Standard, 40 GB.   |
| Tilslutning                             |  |
| Interfaces (standard)                   | Printer: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, EIO Jetdirect tilbehørsport; scanner: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, FireWire (overholder IEEE-1394a)  |
| Interfaces (valgfrit)                   | Interne HP Jetdirect printservere  |
| Printersprog (standard)                 | Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1,7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI   |
| Inkluderede drivere                     | HP-GL/2, HP-RTL, PostScript® drivere for Windows (optimeret til AutoCAD 2000 og senere); PostScript®-drivere til Mac OS X og Linux; Understøtter Citrix® XenApp og Citrix® XenServer miljøer.  |
| Anbefalede systemkrav                   |  |
| Mac                                     | Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 eller Intel® Core processor; 1 GB RAM; 2 GB ledig plads på harddisken, Mac OS X v10.6: Mac-computer med Intel® Core processor; 2 GB RAM; 4 GB ledig plads på harddisken  |
| Windows                                 | Windows® 7: 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM (32-bit) eller 4 GB RAM (64-bit), 4 GB ledig plads på harddisken; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor (1 GHz), 2 GB RAM, 4 GB ledig plads på harddisken; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 eller nyere): Intel® Pentium®-familien eller AMD K6™/Athlon™/Duron™-familien (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB ledig harddiskplads   |
| Mål (b x d x h)                         |  |
| Printer                                 | 1900 x 1000 x 1.600 mm   |
| Forsendelse                             | 1930 x 766 x 1529 mm   |
| Vægt                                    |  |
| Printer                                 | 200 kg   |
| Forsendelse                             | 280 kg   |
| Kassens indhold                         |  |
| CQ653A                                  | Printer; printhead; startpatroner; 111,8 cm stativ; 111,8 cm spindel; referencevejledning; installationsplakater; Serif PosterDesigner Pro til HP - plakat; startsoftware; scanner; touchscreen (panel pc); scannerdokumentationssoftware; systemgendannelsessoftware; kundeserviceguide; USB-kabel; FireWire-kabel; Ethernet-kabel; lysledning  |
| Miljøkrav                               |  |
| Drifttemperatur                         | 5 til 40° C  |
| Anbefalet drifttemperatur               | 15 til 35° C (afhængigt af papirtypen)   |
| Opbevaringstemperatur                   | 25 til 55° C   |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift       | 20 til 80% relativ luftfugtighed (afhængigt af papirtypen)   |
| Luftfugtighed ved opbevaring            | 0% til 95% relativ luftfugtighed   |

| Akustik             |  |
|---------------------|--|
| Lydtryk             | 47 dB(A)   |
| Lydeffekt           | 6,3 B(A)   |
| Strømforsyning      |  |
| Maksimum            | Printer: 120 watt, scanner: Maks. 300 W (aktiv). printer: < 7 watt/< 25 watt med integreret DFE (energibesparelse); 65,3 watt (standby); 3,6 W                     |
| Strømforsyningskrav | Indgangsspænding (automatisk indstilling) printer: 100 - 240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), maks. 2 A; Scanner: 100 - 240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), maks. 5 A |
| Certificering       |  |
| Sikkerhed           | EU (overholder LVD og EN60950-1); Rusland (GOST)   |
| Elektromagnetisk    | Overholdelse for Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv)  |
| Miljømessigt        | EU RoHS; REACH; WEEE   |
| ENERGY STAR         | Nej  |
| Garanti             |  |
|                     | 2 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.   |

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

| Produkt           |  |
|-------------------|--|
| CQ653A            | HP Designjet T1200 HD multifunktionsprinter  |
| Tilbehør          |  |
| Q6709A            | HP Designjet 44-tommers valsefremføringspindel                                       |
| CN501A            | Eksterne harddiske til HP Designjet  |
| J7961G            | HP Jetdirect 635n IPv6/IPv4 printserver  |
| CN088A            | Serif PosterDesignersoftware Pro til HP Designjet-printere                           |
| CN454A            | SCP reprocontrol til HP (1 printer)  |
| CN455A            | SCP reprocontrol til HP (2 printere)   |
| Blækforsyninger   |  |
| C9380A            | HP 72 printhead grå og fotosort  |
| C9383A            | HP 72 Magenta og Cyan Printhead  |
| C9384A            | HP 72 Matte Black og Yellow Printhead  |
| C9397A            | HP 72 fotopatron 69 ml sort  |
| C9398A            | HP 72 blækpatron 69 ml cyan  |
| C9399A            | HP 72 blækpatron 69 ml magenta   |
| C9400A            | HP 72 blækpatron 69 ml gul   |
| C9401A            | HP 72 69 ml Grey Ink Cartridge   |
| C9403A            | HP 72 blækpatron 130 ml sort mat   |
| C9370A            | HP 72 fotopatron 130 ml sort   |
| C9371A            | HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge  |
| C9372A            | HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge   |
| C9373A            | HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge  |
| C9374A            | HP 72 130 ml Grey Ink Cartridge  |
| CH575A            | HP 726 300-ml mat sort blækpatron  |
| Medier            |  |
| Q6628A            | HP ekstra kraftigt mat papir, mat, 106,68 cm x 30,5 m                                |
| C6030C            | HP Heavyweight Coated Paper 914 mm x 30,5 m  |
| C6020B            | HP Bestreget papir, 914 mm x 45,7 m  |
| C6036A            | HP Inkjet-papir skinnende hvidt 914 mm x 45,7 m                                      |
| Q1397A            | HP universalkontrastpapir, 914 mm x 45,7 m   |
| CG891A            | HP Recycled Bond Paper 1067 mm x 45,7 m  |
| C3868A            | HP Natural-kalkerpapir, 914 mm x 45,7 m  |
| C3875A            | HP gennemsigtig film, 91,44 cm mm x 22,9 m   |
| Q1421A            | HP universelt fotopapir, halvblankt, 91,44 cm x 30,5 m                               |
| Q1427A            | HP Universalfotopapir, ekstra blankt, 914 mm x 30,5 m                                |
| Service & support |  |
| UT911E            | HP Care Pack, 3 års hardware-service næste hverdag for Designjet T1200 HD-MFP        |
| UT912E            | HP Care Pack, 4 års hardware-service næste hverdag for Designjet T1200 HD-MFP        |
| UT913E            | HP Care Pack, 5 års hardware-service næste hverdag for Designjet T1200 HD-MFP        |
| UT920E            | HP Care Pack, 3 års hardware-service, 4 timer, 13x5 Designjet T1200 HD-MFP           |
| UT923PE           | HP Care Pack, 1 års ekstra hardware-support næste hverdag for Designjet T1200 HD-MFP |
| UT924PE           | HP Care Pack, 2 års ekstra hardware-support næste hverdag Designjet T1200 HD-MFP     |
| UT927PE           | HP Care Pack, 1 års ekstra support, 4 timer, 13x5 Designjet T1200 HD-MFP             |

Hvis du vil se flere forbrugsvarer til HP storformatprintere, kan du besøge os på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garanti- og serviceklæring, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

4AA0-4603DAE Udgivet i EMEA Marts 2010